

# Manual de Instrucción para Instalación

## Desagüe SLIM



El desagüe de ducha Slim FLUENZA puede ser instalado en proyectos nuevos y también proyectos de renovación. Es necesario preparar suficiente lugar en el piso para el cuerpo del desagüe Slim FLUENZA y la cañería. Asegúrese de que el desagüe de ducha Slim FLUENZA esté conectada a pileta de patio.

### Por favor considerar lo siguiente:

#### Importante:

Para asegurarse que el desagüe Slim FLUENZA no tenga una pérdida, le sugerimos chequear el desagüe Slim FLUENZA antes de la instalación, llenándolo con agua y verificando todas las costuras.

**¡Más vale prevenir que curar!**

- La longitud de la cañería hasta el desagüe principal, tiene que ser lo más corto posible.
  - Asegure que la cañería del desagüe Slim FLUENZA tenga suficiente pendiente para asegurar una descarga rápida.
1. El desagüe Slim FLUENZA puede estar posicionado en el posterior de la ducha, en el frente o en el centro, la primera opción es la más elegida.
  2. Si el desagüe Slim FLUENZA se instala debajo de la puerta de la ducha, es necesario asegurarse que la tapa se pueda remover por motivos de limpieza.

### Material necesario:

- Nivel
- Sellador de silicona
- Cinta

### Montaje:

1. Antes de instalar el desagüe Slim FLUENZA, por favor remover la tapa para evitar daño. Para protección adicional se puede aplicar cinta adhesiva en el borde superior del desagüe Slim FLUENZA.
2. Asegure de que no haya impurezas (mortero, etc.) que puedan entrar al desagüe Slim FLUENZA durante el montaje y el trabajo de instalación.
3. Conecte el desagüe Slim FLUENZA a la cañería, con el caño de 40mm del desagüe Slim FLUENZA (el oring garantiza una conexión a prueba de agua), usando pegamento.
4. Nivele el desagüe Slim FLUENZA en todas las direcciones. Esto es sumamente importante, para asegurar un funcionamiento perfecto. Si no se nivela correctamente es posible que el olor de la cloaca entre al baño.
5. Llene el espacio debajo y alrededor del desagüe Slim FLUENZA con mortero de cemento, tomando nota del grosor de las cerámicas.
6. Mientras se colocan las cerámicas, es necesario asegurar que el pendiente de la ducha está siempre direccionado hacia el desagüe Slim FLUENZA. Coloque las cerámicas por lo menos 1-2mm más alto que la parte superior del desagüe Slim FLUENZA para evitar la agrupación de agua a lo largo del desagüe.
7. Después de colocar las cerámicas, selle las cerámicas al desagüe con sellador de silicona, de acuerdo a las recomendaciones del fabricante. Para mejores resultados, asegúrese que la unión de silicona tenga el mismo ancho que la unión entre cerámicas.

8. Remover el residuo de cemento o agente de unión cuidadosamente utilizando una esponja.
9. Coloque la tapa del desagüe Slim FLUENZA y retire el film protector de la tapa antes de que el baño este en uso.

### Limpeza y mantenimiento:

El acero inoxidable es vulnerable a rayarse. Cuando limpie, no use materiales filosos o abrasivos. Use detergentes domésticos comunes para baños o agentes limpiadores especiales para acero inoxidable. El desagüe de ducha Slim FLUENZA no requiere ningún mantenimiento especial, pero recomendamos limpiar periódicamente la parte de desecho y eliminar las posibles impurezas.